

お客様各位

BXカネシン株式会社

天井点検口付属品『クランパネルLG』切替のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社取扱いの天井点検口ですが、付属している断熱材『クランパネルLG』を『アキレスNDパネルノンフロン』に切替させていただきたくご案内申し上げます。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1) 対象製品	アルミ天井点検口“TTタイプ”	TT-4145P、TT-4160P
	アルミ天井点検口“気密タイプ”	DT-4145P
	アルミ壁・天井点検口“KTT-30タイプ”	KTT-30P
	アルミ小屋裏壁点検口	KT-60P

- 2) 変更内容 製品に付属している断熱材『クランパネルLG』を『アキレスNDパネルノンフロン』に切替
性能は下記の通り変更はございませんので、切替品についても従来通りご使用いただけます。

	切替前	切替後
	倉敷紡績株式会社 『クランパネルLG』	アキレス株式会社 『アキレスNDパネルノンフロン』
種類	A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号	A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号
熱伝導率 (W/m・K)	0.024 (JIS A9511)	0.024以下 (JIS A9511)
密度 (kg/m ³)	25以上 (JIS A9511)	25以上 (JIS A9511)
圧縮強さ (kPa)	80以上 (JIS A9511)	80以上 (JIS A9511)
透湿係数 (ng/(m ² ・s・Pa))	40以下 (JIS A9511)	40以下 (JIS A9511)
燃焼性	燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下である。	燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下である。
構成	石膏ボード+硬質ポリウレタンフォーム +特殊防湿紙	石膏ボード+硬質ウレタンフォーム+炭 酸カルシウム紙付防湿紙

※厚みは各製品とも、切替前と同様です。

※アルミ天井点検口“気密タイプ”DT-4145Pは、切替品についても気密性能A4相当を確認しております。

- 3) 切替え時期 **11月1日以降、在庫が無くなり次第自然切り替え**

- 4) お問合せ先 BXカネシン株式会社 営業統括部

TEL. 0120-106781 または 03-3696-6781

FAX. 0120-677010 または 03-3696-6770

以上