
# 2025年 11月4日発売

# 高耐力柱頭金物50

プレセッター SU、プレセッター、プレセッタータイプMで使用する柱頭金物 です。従来品のPZホールダウンパイプでは対応できなかった引抜き耐力50kN に対応します。両引きセットは、下階柱頭と上階柱脚を両引きで接合できます。




■仕様図

( )内は120用

t4.5

104(119)

φ21.7×t2.3



 $2-\phi 17$ 

4-φ13

ダボ3ヵ所 高さ1mm

2-φ18

388

52

385

104(119)

52(59.5) 52(59.5)

Ф

 $\oplus$ 83

25,25  $\Phi$ 0

> $\oplus$  $\oplus$

104(119) 104(119)

 $\oplus$ 

PSCP片引き専用座金

63

87


119)


040

17

①PSCP-50(105用) PSCP-50(120用)








④M16六角ボルト L210~L510(ナット付)



⑤PSCP片引き専用座金(105·120用) ※両引きセットには付属していません。





両引きセットの内訳表

	名称	数量(1セット)
本体	①高耐力柱頭金物50	2個
本体	②PSCP専用パイプ	4個
4R D	③ドリフトピン	12本
付属品	④M16六角ボルト(ナット付)	2本

片引きセットの内訳表

	名称	数量(1セット)
+/+	①高耐力柱頭金物50	1個
本体	②PSCP専用パイプ	2個
付属品	③ドリフトピン	6本
	④M16六角ボルト(ナット付)	2本
	⑤PSCP片引き専用座金	1枚


接合部倍率(N值/T值)

9.4

ト材力	羊細	义

PSCP専用パイプ


(柱) (梁) 2-φ22 50 2 95  $2-\phi 30$ 4-φ12




## 高耐力柱頭金物50耐力試験

型番	短期基準接合引張耐力(Pot)
PSCP-50	50.0kn

※PSCP-50(105用)による片引きセットで、 ハウスプラス住宅保証(株) 横架材がスギ類の場合は43.2kNです。



(片引きセット)



### 〈両引きセット〉

●梁を介した管柱相互の接合に使用します。

### 〈片引きセット〉

■柱と横架材の接合に使用します。

- ●無垢材で50.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
- ●梁成150mm~450mmに対応します。450mmを超える場合はM16 六角ボルトが特注になります。詳しくはお問合せください。
- 土台プレートII〈めり込み防止用〉 (別売品)を介して施工できます。

●ご使用前に必ず取扱説明書およびホームページのマニュアルをご確認 ください。

### 高耐力柱頭金物50 両引きセット(105用)

型番	商品コード	対応 梁成	出荷 単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/セット(税抜)
PSCP-50·150W(105用)	901220	150			上棟	10,000
PSCP-50·180W(105用)	901221	180		1セット (付属品は 別梱包です)		10,100
PSCP-50·210W(105用)	901222	210				10,200
PSCP-50·240W(105用)	901223	240				10,400
PSCP-50·270W(105用)	901224	270	1セット			10,500
PSCP-50·300W(105用)	901225	300				10,600
PSCP-50·330W(105用)	901226	330				10,700
PSCP-50·360W(105用)	901227	360				10,800
PSCP-50·390W(105用)	901228	390				10,900
PSCP-50·420W(105用)	901229	420				11,000
PSCP-50·450W(105用)	901230	450				11,100

材質	本体: JIS G 3101 SS400 (PSCP専用パイプ: JIS G 3444 STK400) M16六角ボルト: JIS B 1180 (六角ボルト) に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素銅
表面処理	本体・PSCP専用パイプ:三価クロメート+カチオン電着塗装
付 属 品	表ページの両引きセットの内訳表参照
承 認 等	ハウスプラス住宅保証(株)性能試験 HP25-KT071

### 高耐力柱頭金物50 片引きセット(105用)

型番	商品コード	対応 梁成	出荷 単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/セット(税抜)
PSCP-50·150(105用)	901260	150				14,600
PSCP-50·180(105用)	901261	180				14,700
PSCP-50·210(105用)	901262	210				14,800
PSCP-50·240(105用)	901263	240				14,900
PSCP-50·270(105用)	901264	270		1セット (付属品は 別梱包です)	上棟	15,100
PSCP-50·300(105用)	901265	300	1セット			15,200
PSCP-50·330(105用)	901266	330				15,300
PSCP-50·360(105用)	901267	360				15,400
PSCP-50·390(105用)	901268	390				15,500
PSCP-50·420(105用)	901269	420				15,600
PSCP-50·450(105用)	901270	450				15,700

材 質	本体: JIS G 3101 SS400 (PSCP専用バイン: JIS G 3444 STK400) M16六角ボル: JIS B 1180 (六角ボル) に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 PSCP片引き専用座金: WEL-TEN® (WEL-TEN540)
表面処理	本体・PSCP専用パイプ:三価クロメート+カチオン電着塗装 PSCP片引き専用座金:クロメートメッキ(JIS H 8610に規定する Ep-Fe/Zn8/CM2)
付属品	表ページの片引きセットの内訳表参照
承認等	ハウスプラス住宅保証(株)性能試験 HP25-KT071

# 高耐力柱頭金物50 両引きセット(120用)

型番	商品コード	対応 梁成	出荷 単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/セット(税抜)
PSCP-50·150W(120用)	901240	150				10,400
PSCP-50·180W(120用)	901241	180				10,500
PSCP-50·210W(120用)	901242	210				10,600
PSCP-50·240W(120用)	901243	240				10,800
PSCP-50·270W(120用)	901244	270	1セット (付属品は		10,900	
PSCP-50·300W(120用)	901245	300		4.1.	上棟	11,000
PSCP-50·330W(120用)	901246	330				11,100
PSCP-50·360W(120用)	901247	360				11,200
PSCP-50·390W(120用)	901248	390				11,300
PSCP-50·420W(120用)	901249	420				11,400
PSCP-50·450W(120用)	901250	450				11,500

材 質	本体: JIS G 3101 SS400 (PSCP専用パイプ: JIS G 3444 STK400) M16六角ボルト: JIS B 1180 (六角ボルト) に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
表面処理	本体・PSCP専用パイプ:三価クロメート+カチオン電着塗装
付 属 品	表ページの両引きセットの内訳表参照
承 認 等	ハウスプラス住宅保証(株)性能試験 HP25-KT071

# 高耐力柱頭金物50 片引きセット(120用)

型番	商品コード	対応 梁成	出荷 単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/セット(税抜)
PSCP-50·150(120用)	901280	150				16,500
PSCP-50·180(120用)	901281	180				16,600
PSCP-50·210(120用)	901282	210				16,700
PSCP-50·240(120用)	901283	240				16,800
PSCP-50·270(120用)	901284	270		1セット		17,000
PSCP-50·300(120用)	901285	300	1セット	(付属品は	上棟	17,100
PSCP-50·330(120用)	901286	330		別梱包です)		17,200
PSCP-50·360(120用)	901287	360				17,300
PSCP-50·390(120用)	901288	390				17,400
PSCP-50·420(120用)	901289	420				17,500
PSCP-50·450(120用)	901290	450				17,600

材 質	本体: JIS G 3101 SS400 (PSCP専用バイブ: JIS G 3444 STK400) M16六角ボル: JIS B 1180 (六角ボル・)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 PSCP片引き専用座金: WEL-TEN® (WEL-TEN540)
表面処理	本体・PSCP専用パイプ:三価クロメート+カチオン電着塗装 PSCP片引き専用座金:クロメートメッキ(JIS H 8610に規定する Ep-Fe/Zn8/CM2)
付 属 品	表ページの片引きセットの内訳表参照
承 認 等	ハウスプラス住宅保証(株)性能試験 HP25-KT071

# BXカネシン株式会社

https://www.kaneshin.co.jp/

Tel.0120-106781 Fax.0120-677010

携帯電話からはこちら**Tel.03-3696-6781** 技術的なお問合せ**Tel.03-5671-1077** 



