

ビスどめ短ざくS/ビスどめ短ざくL/くぎどめ短ざくS 取扱説明書

BS-S240

BS-L360

NS-S240

※ご使用前に必ずお読みください。

用途

- 継手の補強に使用します。(BS-S240、NS-S240)
- 継手の補強、通し柱を介した胴差相互、横架材を介した管柱相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)

特長

- ビスどめ短ざくは1枚で10.8kN、2枚で21.6kN、くぎどめ短ざくは1枚で10.4kN、2枚で17.8kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。
- 2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。
- 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。

付属品

ビスどめ短ざくS(BS-S240)/ビスどめ短ざくL(BS-L360)
専用ビス CPQ-45(シルバー)×10本
くぎどめ短ざくS(NS-S240)
専用リングネイル PZ-FRN-55(シルバー)×10本

施工方法

- ① 木材のつなぎ目に刻印線を合わせます。
- ② 本体を仮留めする場合は、中央の爪を差込み固定します。
- ③ 取付位置が決まったら、付属の専用ビスまたは専用リングネイルで本体を取付けます。

注意!!

裏面の取付対応表に該当する接合方法でご使用ください。(裏面参照)

注意事項

- 取付対応表に該当する接合方法でご使用ください。(裏面参照)
- 並列に取付ける場合は、木材の幅を105mm以上にしてください。
- 胴差の連結では、柱の幅を120mm以下にしてください。
- 管柱の連結では、梁成を120mm以下にしてください。
- 必ず付属の専用ビス、専用リングネイルで接合してください。
※ビス、リングネイルの本数を減らしたり、専用ビス、専用リングネイル以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
- 締めすぎに注意!!ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- ビスどめ短ざくLはPS短ざくと金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- ビス、リングネイルを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。
- 金物の干渉に注意しご使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。



ハウスプラス確認検査(株)性能試験

ビスどめ短ざくS (BS-S240)	
短期基準接合引張耐力(Pot)	
1枚(片面): 10.8kN	2枚(並列/両面): 21.6kN

※耐力数値は、BS-S240、BS-L360共通です。
※ビスどめ短ざくSは、柱と横架材の接合や管柱相互の連結には使用できません。

ビスどめ短ざくL (BS-L360)	
建設省告示第1460号第2号 短期基準接合引張耐力(Pot)	
[へ]対応	1枚(片面): 10.8kN
[ち]対応	2枚(並列/両面): 21.6kN

※耐力数値は、BS-S240、BS-L360共通です。

くぎどめ短ざくS (NS-S240)	
短期基準接合引張耐力(Pot)	
1枚(片面): 10.4kN	2枚(並列/両面): 17.8kN

※くぎどめ短ざくSは、柱と横架材の接合や管柱相互の連結には使用できません。

BXカネシン株式会社

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077

K20241224A

■取付図

	① 梁の連結 ビスどめ短ざくS、ビスどめ短ざくL、くぎどめ短ざくS (BS-S240、BS-L360、NS-S240)	② 通し柱を介した胴差の連結 ビスどめ短ざくL (BS-L360)	③ 管柱の連結 ビスどめ短ざくL (BS-L360)
片面1枚使い BS-S240 BS-L360 【10.8kN】 NS-S240 【10.4kN】		120mm以下 	 ※隅柱でも使用可能です。
両面使い BS-S240 BS-L360 【21.6kN】 NS-S240 【17.8kN】		120mm以下 	 ※隅柱でも使用可能です。
並列2枚使い BS-S240 BS-L360 【21.6kN】 NS-S240 【17.8kN】	 100mm	120mm以下 105mm以上	105mm以上 120mm以下 ※隅柱でも使用可能です。

■取付対応表

上記取付図の①～③と下記対応表に該当する接合方法でご使用ください。

※対応表に該当しない接合方法では使用できません。

型番	①	②	③
BS-S240	○	×	×
BS-L360	○	○	○
NS-S240	○	×	×