

ビス・ネイル一覧表

金物とめつけ用ビス

名称	寸法[mm]							ビット形状	製品写真																						商品コード	備考	推奨金物孔径 [mm]				
	呼び径 d	呼び長さ L	ねじ部長さ L _t	頭径 d _h	円筒部径 d ₂	谷径 d ₁	0		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220				230	240	250	260
CPQ	30	5.5	28.7 (30)*	23.7	8.4	5.85	3.25	四角(No.3)																							112320		6				
	45	5.4	43.7 (45)*	39.6	8.4	5.85	3.7	四角(No.3)																							112160		6				
	75		73.7 (75)*	40	8.4	3.7 (5.85)**	3.7	四角(No.3)																							112210		6				
	120		118.7 (120)*	40	8.4	3.7 (5.85)**	3.7	四角(No.3)																							112220		6				
HQR	75	6.0	75	35	9.3	5.3	4.0	四角(No.3)																							112701		6.3				
	140		140	45	9.3	5.3	4.0	四角(No.3)																							112720		6.3				
	150		150	45	9.3	5.3	4.0	四角(No.3)																							112725		6.3				
HR	65	6.3	65	65	12.8	6.1	4.3	六角ソケット																							112800	六角ソケットはM6用(S10)	6.5				
JB	75	7.2	75	50	9.3	6.0	4.8	四角(No.3)																							-	BXカネシンオリジナルビス	7.4				
MTS	76	8.0	74.9 (76)*	60	15	8.0	5.9	ヘクス(T40)																							-	MP帯金物の専用ビス	8.5				
TBA	65	6.0	65	53	9.3	5.5	3.7	四角(No.3)																							112505	表面はダクロタイズ処理	6				
YB	55	5.5	55	43	9.0	4.0 (5.85)**	3.6	四角(No.3)																							112750		6				
	85		85	43	9.0	4.0 (5.85)**	3.6	四角(No.3)																							112780		6				
YPR	75	6.3	75	55	9.3	5.3	3.8	四角(No.3)																							112640		6.5				
	85		85	65	9.3	5.3	3.8	四角(No.3)																							112620		6.5				
	115		115	65	9.3	5.3	3.8	四角(No.3)																							112630		6.5				
	135		135	65	9.3	5.3	3.8	四角(No.3)																							112650		6.5				

*呼び長さ(頭部分を含めたビスの長さ) **円筒部径(頭下部の径)

木材とめつけ用ビス

名称	寸法[mm]							ビット形状	製品写真																						商品コード	備考					
	呼び径 d	呼び長さ L	ねじ部長さ L _t	頭径 d _h	円筒部径 d ₂	谷径 d ₁	0		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220			230	240	250	260	270
KTB	130	7.0	130	45	15	5.2	4.4	四角(No.3)																							114600	BX高耐力たる木ビス					
	150		150	45	15	5.2	4.4	四角(No.3)																							114601	BX高耐力たる木ビス					
	180		180	45	15	5.2	4.4	四角(No.3)																							114602	BX高耐力たる木ビス					
	200		200	45	15	5.2	4.4	四角(No.3)																							114603	BX高耐力たる木ビス					
MPAS	180	8.4	180	90	15	6.25	5.45	ヘクス(T40)																							113510	MPオールスクリュー					
	240		240	90	15	6.25	5.45	ヘクス(T40)																							113530	MPオールスクリュー					
	300		300	90	15	6.25	5.45	ヘクス(T40)																							113550	MPオールスクリュー					

専用ビス(商品コードのないビス)をご使用になりたい場合は事前にご相談ください。

ボードとめつけ用ビス

名称	呼び径 d	呼び長さ L	ねじ部長さ L _t	頭径 d _h	円筒部径 d ₂	谷径 d ₁	ビット形状	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	商品コード	備考
KPZ-42-31	4.2	31	25	8.7	2.9	2.8	十字																							801800	DTSNねじ										
KPZ-42-41		41	34	8.7	2.9	2.8	十字																							801810	DTSNねじ										
KS-4041	3.9~4.2	41	31	9	2.9	2.8	十字																							114450	耐力壁用ビス										

金物とめつけ用ネイル

*専用ビス(商品コードのないビス)をご使用になりたい場合は事前にご相談ください。

名称	ねじ山径[mm]	呼び長さ L	ねじ部長さ L _t	頭径 d _h	円筒部径 d ₂	谷径 d ₁	ビット形状	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	商品コード	備考	推奨金物孔径 [mm]
FRN-55	4.9	55	43.4	9	4.5	4.2	-																							801800	溶融亜鉛メッキ	5.6										
PZ-FRN-55		55	43.4	9	4.5	4.2	-																							801810		5.6										

備考に記載がないかぎり、表面処理はプロイソS

寸法凡例

