

【プレセッターSU梁受金物対応梁成 一覧表】

2024.12.24現在

		スギ集成材 仕様	集成材 仕様	ハイブリッド・ビーム 仕様	ドライ・ビーム 仕様	LVL 仕様	CLT 仕様
通常梁成	105						
	120			PS-10SU			
	150						
	180						
	210			PS-18SU			
	240						
	270			PS-24SU			
	300						
	330						
	360			PS-33SU			
大梁仕様	390						
	420			-	-		
	450	PS-39SU (PS-24SU+PS-18SU) ※	PS-39SU (PS-24SU+PS-18SU)	-	-	PS-39SU (PS-24SU+PS-18SU)	PS-45SU (PS-24SU × 2)
	480			-	-		
	510			-	-		
	540	PS-54SU (PS-33SU+PS-24SU) ※	PS-54SU (PS-33SU+PS-24SU)	-	-		
	570			-	-	PS-54SU (PS-33SU+PS-24SU)	
	600	-		-	-		
	630	-	PS-60SU (PS-33SU × 2)	-	-	-	
	660	-		-	-	-	
	690	-		-	-	-	
	720	-	PS-60SU(690) (PS-33SU × 2)	-	-	-	
	750	-		-	-	-	
	780	-	PS-60SU(780) (PS-33SU × 2)	-	-	-	
	810	-		-	-	-	
	840	-	PS-60SU(840) (PS-33SU × 2)	-	-	-	
	870	-		-	-	-	
	900	-	PS-90SU (PS-33SU × 3)	-	-	-	
	930	-		-	-	-	
	960	-	PS-90SU(960) (PS-33SU × 3)	-	-	-	
	990	-		-	-	-	
	1020	-		-	-	-	
	1050	-	PS-90SU(1020) (PS-33SU × 3)	-	-	-	
	1080	-		-	-	-	
1110	-	PS-90SU(1110) (PS-33SU × 3)	-	-	-		
1140	-		-	-	-		
1170	-	PS-90SU(1170) (PS-33SU × 3)	-	-	-		
1200	-		-	-	-		

※ スギ集成材のPS-39SU・PS-54SUは、120幅の社内試験データとなります。

注 PS-60SU・PS-90SUは、加工形状が異なります。プレセッターSUマニュアルでは、加工に応じてPS-60SU(690)のように表現を区別しています。

詳細は、プレセッターSUマニュアルをご確認ください。